

D20x22 S3 NAVIGATOR[®]

PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL



A POTÊNCIA CERTA EM ESPAÇO REDUZIDO. Oferecendo um aumento considerável na potência e no torque de rotação, esse equipamento é adequado para instalação de fibra óptica, PAD em locais de movimento ou de espaço reduzido



MAIOR PRODUTIVIDADE. Com alta velocidade de empuxo/puxada e giro, torna o equipamento ideal para instalação de fibra óptica



CONTORLE PADRÃO. Equipado com o controle padrão, facilita a operação do equipamento com os demais modelos Vermeer.



FÁCIL MOBILIDADE. Com seu tamanho compacto e estreito o equipamento melhora o carregamento facilitando a logística.



TRANSPORTE MAIS RÁPIDO E FORTE. A D20x22 S3 é 34% mais rápida e possui 30% a mais de força de tração, com o controle remoto sem fio reduz o tempo de montagem da obra.



GARANTIA E SUPORTE AO PRODUTO. Estamos prontos para identificar e antecipar soluções para sua empresa por meio de Engenharia de Campo, Assistência Técnica Especializada, Treinamento de Operação e Manutenção e Estoque de Peças Genuínas, atuando em todo território nacional.

D20x22 S3 NAVIGATOR® PERFURATRIZ HORIZONTAL DIRECIONAL

PESOS E DIMENSÕES GERAIS

Peso: 4.921 kg

Comprimento: 5,1 m

Largura: 1,3 m

Altura: 1,9 m

MOTOR

Marca e modelo: Kubota 3800 Turbo

Potência: 83 hp (61,9 Kw)

Tipo de combustível: Diesel

Tanque de combustível: 94,6 L

Meio de arrefecimento: Líquido

RPM Máx: 2.400

OPERACIONAL

Empuxo e puxada: 9.071,9 kg

Velocidade máxima do carrinho: 41,2 m/min

Torque máximo do mandril: 2.200 ft-lb (2.982,8 Nm)

Giro máximo do mandril: 208 rpm

Diâmetro mínimo do furo piloto: 9 cm

Velocidade máxima de transporte: 4 km/h

Ângulo de perfuração: 12° - 18° graus

Sistema elétrico: 12V

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade do tanque: 80 L

Capacidade do sistema: 151,4 L

SISTEMA DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO

Fluxo máximo: 94,6 L/min

Pressão máxima: 1.000 psi (69 bar)

ACESSÓRIOS

Morça hidráulica: Padrão

Estaca de aterramento: Padrão

Alerta de colisão: Padrão

Bloqueio hidráulico remoto: Padrão

Carregador de hastes: Semi-automática

Luzes operacionais: Opcional

HASTE DE PERFURAÇÃO

Tipo: Firestick®

Comprimento: 3 m

Diâmetro: 5,2 cm

Peso: 26,8 kg

Raio de curvatura: 31,1m

Diâmetro mínimo de perfuração: 89 mm

A Vermeer Corporation se reserva o direito de fazer alterações na engenharia, no projeto e nas especificações; adicionar melhorias; ou descontinuar a fabricação a qualquer momento sem aviso ou obrigação. O equipamento exibido é destinado apenas para fins ilustrativos e pode exibir acessórios ou componente opcionais. Entre em contato com seu revendedor Vermeer para obter mais informações sobre as especificações da máquina. Vermeer, o logotipo Vermeer e Equipped to Do More são marcas registradas da Vermeer Manufacturing Company nos EUA e/ou outros países. © 2018 Vermeer Corporation. Todos os direitos reservados. Impresso originalmente nos EUA. Recicle esse material.

