

RTX250

MINI VALETADEIRA



MOTOR KOHLER 25 HP GASOLINA. Com injeção eletrônica é mais eficiente na economia de combustível e reduz a emissão de gases de efeito estufa. Maior desempenho e força de escavação, produzindo mais em menos tempo.



EQUIPAMENTO COMPACTO. Devido ao tamanho compacto da máquina, ela pode acessar espaços pequenos e confinados, incluindo manobrar entre portões de quintais e garagens.



ESTEIRA DE BORRACHA. Oferece melhor estabilidade no trabalho e na locomoção. As esteiras exercem menor pressão sobre o solo, o que ajuda a reduzir os danos nos gramados além da praticidade em seu uso em calçadas e terrenos desnivelados.



MINIMIZE O TEMPO DE SERVIÇO E FERRAMENTAS. Fácil acesso para manutenção. O projeto do motor permite alcance integral sem necessidade de ferramentas a todos os pontos de manutenção.



GUIDÃO DE DIREÇÃO. Ajuda a realizar as manobras durante a obra. O guidão também oferece um apoio adicional ao operar em terrenos mais difíceis. Possui dispositivo de segurança, que interrompe o funcionamento do equipamento sem a presença do operador.



GARANTIA E SUPORTE AO PRODUTO. Estamos prontos para identificar e antecipar soluções para sua empresa por meio de Engenharia de Campo, Assistência Técnica Especializada, Treinamento de Operação e Manutenção e Estoque de Peças Genuínas, atuando em todo território nacional.



VERMEERBRASIL.COM

(19) 3517.9400

Vermeer

EQUIPPED TO
DO MORE.™

MINI VALETADEIRA **RTX250**

DIMENSÕES E PESOS GERAIS

Peso: 703,1 kg

Comprimento: 2 m

Largura: 87,6 cm

Altura: 1,21 m

ESPECIFICAÇÕES DA VALA

Profundidade máxima da vala: até 1,22 cm

Largura configurável: 10,2 cm, 15,2 cm e 20,2 cm

MOTOR

Marca e modelo: Kohler Command PRO ECH740

Tipo de combustível: Gasolina

Tanque de combustível: 28,4 L

Potência: 25 hp

Número de cilindros: 2

Meio de arrefecimento: Ar

Aspiração: Natural

Capacidade de óleo do motor: 2 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão de alívio da bomba de implemento (valetadeira/avanço): 2975 psi (205 bar)

Pressão de alívio da bomba de tração (avanço/reverso): 2900 psi (200 bar)

Capacidade do sistema hidráulico: 30,3 L

TRAÇÃO

Tipo de tração: Hidrostática

Velocidade de transporte de avanço máxima na potência máxima: 6 km/h

Velocidade de transporte reverso máxima na potência máxima: 4 km/h

NOTAS:

A Vermeer Corporation se reserva o direito de fazer alterações na engenharia, no projeto e nas especificações; adicionar melhorias; ou descontinuar a fabricação a qualquer momento sem aviso ou obrigação. O equipamento exibido é destinado apenas para fins ilustrativos e pode exibir acessórios ou componente opcionais. Entre em contato com seu revendedor Vermeer para obter mais informações sobre as especificações da máquina. Vermeer, o logotipo Vermeer e Equipped To Do More são marcas registradas da Vermeer Manufacturing Company nos EUA e/ou outros países.
© 2014 Vermeer Corporation. Todos os direitos reservados, Recicle esse material.



EQUIPPED TO
DO MORE.[™]