

HG6800TX

TRITURADOR HORIZONTAL



ROTOR DE FACAS. Permite granulometrias variadas (1/8" e 1,5"), proporcionando maior versatilidade em diversas operações.



ROTOR DE MARTELOS. Melhora o desempenho de corte usando o sistema de tambor duplex série II patenteado com martelos reversíveis e blocos cortadores que simplificam a manutenção e praticamente dobram a vida útil do equipamento.



MOBILIDADE. O dolly, sistema de transporte opcional DT6, elimina a necessidade de um trailer dedicado para mover entre as localidades.



MESA DE ALIMENTAÇÃO. O HG6800TX possui paredes laterais baixas para auxiliar na alimentação automática de árvores inteiras e outros materiais maiores com menos restrições.



CONTROLE EM SUAS MÃOS. A HG6800TX está equipada com controle remoto de rádio frequência com alcance de até 100 m, fornecendo ao usuário toda comodidade de operação. Além disso, possui display em LCD que traz as informações do desempenho e performance do equipamento.



GARANTIA E SUPORTE AO PRODUTO. Estamos prontos para identificar e antecipar soluções para sua empresa por meio de Engenharia de Campo, Assistência Técnica Especializada, Treinamento de Operação e Manutenção e Estoque de Peças Genuínas, atuando em todo território nacional.

HG6800TX TRITURADOR HORIZONTAL

DIMENSÕES GERAIS

Comprimento máximo de transporte: 14,7 m

Largura máxima de transporte: 3,1 m

Altura máxima de transporte: 3,7 m

Peso: 56.699,1 kg

MOTOR

Modelo: CAT C27 Tier 2 Diesel

Potência bruta máxima: 950 hp (708 kW)

Capacidade do tanque de combustível: 1.324,9 L

Tipo de embreagem: PT Tech HPT015 FX

ESTEIRA DE ALIMENTAÇÃO

Largura da mesa de alimentação: 1,52 m

Comprimento da mesa de alimentação: 6,1 m

ROLO DE ALIMENTAÇÃO

Altura máxima de abertura: 1,27 m

Diâmetro: 91,7 cm

Pressão de esmagamento: até 3 ton

Sistema de segurança com defletor móvel: de fábrica

ROTOR DE MARTELOS

Duplo de martelos intercambiáveis.

Abertura da caixa de trituração: 152,4 cm x 81,3 cm

Diâmetro do rotor: 71,1 cm

Número de martelos: 10

Números de cortadores: 20

ROTOR DE FACAS

Abertura da caixa de trituração: 152,4 cm x 81,3 cm

Diâmetro do tambor: 87,1 cm

Profundidade do corte: 3,2 mm até 38,1 mm

Número de facas segmentadas: 28

NOTAS:

SISTEMA DE DESCARTE

Largura da correia: 1,22 m

Comprimento da correia: 14,6 m

Altura de carregamento: Até 6 m

EMBREAGEM

Com engate por botão de pressão com tomada de força.

ESTEIRAS

Tipo de esteira: D5 garra dupla

Largura da esteira: 66,1 cm (26")

Velocidade máxima: 4,5 km / h

CONTROLES

Tipo do controle remoto: Transceptor com LCD

Indicador: Painel em LCD com teclado

Informação do motor: Sim

Informações da máquina: Sim

Falhas operacionais: Sim

OPCIONAIS

Sistema de Defesa contra Danos

Polia transportadora de descarga magnética

Compressor de Ar

Sistema de transporte DT6 dolly

Diversos tipos e tamanhos de peneiras

A Vermeer Corporation se reserva o direito de fazer alterações na engenharia, no projeto e nas especificações; adicionar melhorias; ou descontinuar a fabricação a qualquer momento sem aviso ou obrigação.

O equipamento exibido é destinado apenas para fins ilustrativos e pode exibir acessórios ou componente opcionais. Entre em contato com seu revendedor Vermeer para obter mais informações sobre as especificações da máquina. Vermeer, o logotipo Vermeer e Equipped To Do More são marcas registradas da Vermeer Manufacturing Company nos EUA e/ou outros países.

© 2018 Vermeer Corporation. Todos os direitos reservados, Recicle esse material.



EQUIPPED TO
DO MORE.